



# MONTAGEKIT TRANSPARENT

## PROZIRNO, SNAŽNO, MONTAŽNO LJEPILLO BEZ OTAPALA



- Prikladno za neravne površine
- Može se korigirati
- Otporno na vlagu
- Otporno na temperaturu · S mlaznicom koja se može zatvoriti

### PRIPREMA

**Radni uvjeti:** Primjenjujte samo na temperaturama iznad +5°C.

**Zahtjevi za površinu:** Oba dijela moraju biti suha, čista i bez prašine i masti. Jedan od dva dijela mora biti porozan (upijajući).

**Alati:** Za nanošenje upotrijebite nož ili špatulu za kit. Po potrebi upotrijebite gumeni čekić i lagano udarajte. Za površinsko lijepljenje upotrijebite nanosač ljepila (2 mm).

### PRIMJENA

**Pokrivenost:** Paneli i ploče za pokrivanje zidova: oko 5-8 m<sup>2</sup>/kg, ovisno o težini materijala. Letve, lajsne i drveni okvir: oko 4-6 m<sup>2</sup>/kg lijepljene površine.

#### Upute za uporabu:

Prije upotrebe otvorite kartušu pri vrhu tako da oštrom nožem odrežete plastični vrh iznad navoja. Pričvrstite mlaznicu na kartušu i zarezite pod kutom da biste dobili željeni promjer. Odrežite navoj, postavite mlaznicu i odrežite ju na najmanje 0.5 cm promjera.

Ovisno o težini materijala, nanesite ljepilo ravnomjerno u linijama ili točkama u intervalima od 20 do 30 cm. Ljepilo uvijek nanesite u uglove i duž rubova. Spojite materijale guranjem i pritisnite ih ili čvrsto udarajte da bi se povezali. Korekcije su i dalje moguće. Za teške materijale pričvrstite ili poduprite gdje je potrebno.

**Mrlje/ostaci:** Odmah uklonite ostatke ljepila sa vodom. Suhi ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

**Napomene:** Brtvilo je bijelo kada izađe iz pakiranja! Kada se osuši, postaje prozirno. Ovisno o materijalima i okolnim uvjetima (npr. temperatura), za to može biti potrebno određeno vrijeme.

### OPIS PROIZVODA

Prozirno, snažno, montažno ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije. Za nevidljivo i sigurno učvršćivanje npr. drva, sintetike, metala, kamena, gipsa, pločica i polistirenske pjene (tempex) na porozne površine kao što su beton, kamen, žbuka, drvo i iverica. Trajno elastično i popunjava. Bez potrebe za čavlima i vijcima.

### PODRUČJA UPORABE

Idealno za spajanje svih vrsta (građevinskih) materijala, kao što su drvo, kamen, beton, metal, brojni sintetički materijali, gips i polistirenska pjena na (porozne) površine kao što su beton, kamen, gips, drvo i iverica. Vrlo pogodno za pričvršćivanje, npr. drvenog okvira, lajsni, pragova, prozorskih klupčica, građevinskih ploča, obloga, letva, drvenih traka, kanala, pločica s imenom, kućnih brojeva, zidnih obloga, ploča, pragova, keramičkih pločica, utičnica i razvodnih kutija. Također vrlo pogodan za ukrasne materijale, poput ukrasa i ukrasnih rubova od gipsa / polistirena / poliuretana, pločica s imenima, kukama za ovjes. Također izuzetno pogodan za površinsko lijepljenje.

Za pričvršćivanje neporoznih materijala na neporozne podloge. Nije prikladno za polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE i bitumen, ogledala, prirodni kamen i za trajno vlažna mjesta.

### KARAKTERISTIKE

- 100% prozirno (nakon stvrdnjavanja)
- Visoka završna snaga lijepljenja
- Lako se nanosi
- Popunjava
- Osobito za unutarnje prostore
- Bez otapala
- Trajno elastično
- Univerzalna primjena

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



# MONTAGEKIT TRANSPARENT

## PROZIRNO, SNAŽNO, MONTAŽNO LJEPILLO BEZ OTAPALA

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Akrilna disperzija
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Boja:	Bijela (prozirna kada se osuši)
Gustoća pribl.:	1.06 g/cm <sup>3</sup>
Elastičnost:	Vrlo dobro
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Minimum temperature resistance:	-20 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	80 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Mogućnost bojenja:	Vrlo dobro
Čvrsta tvar pribl.:	60 %
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Viskoznost:	Pastozna
Otpornost na vodu:	Ograničeno

### ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Ograničen rok trajanja nakon otvaranja.

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.