



MONTAGEKIT® POLYSTYRENE

SNAŽNO MONTAŽNO LJEPILO BEZ OTAPALA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE



OPIS PROIZVODA

Snažno montažno ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije. Idealno za jednostavno i snažno pričvršćivanje predmeta od polistirena i (teških) dekorativnih elemenata koji se odmah moraju zaljepiti na porozne podloge kao što su beton, kamen, žbuka, drvo i iverica. Trajno elastično i popunjava. Bez potrebe za čavlima i vijcima.

PODRUČJA UPORABE

Idealno za spajanje svih vrsta predmeta od polistirenske pjene i (teških) dekorativnih elemenata na porozne (upijajuće) površine kao što su beton, kamen, žbuka, drvo i iverica. Vrlo prikladno za pričvršćivanje npr. izolacijskih ploča, ukrasnih ploča, stropnih obloga, ukrasnih materijala od polistirenske pjene kao što su ornamenti i ukrasni rubovi. Također iznimno prikladno za površinsko lijepljenje.

PE, PP, PTFE, bitumen, ogledala, prirodni kamen, stalno vlažna mjesta i za pričvršćivanje nepozornog materijala na neporoznu podlogu. Kada lijepite plastiku, uvijek najprije provedite ispitivanje prijanjanja. Prianjanje uz plastiku može se razlikovati ovisno o vrsti sintetičke i kvaliteti plastike.

KARAKTERISTIKE

- Visoka završna snaga lijepljenja
- Lako se nanosi
- Popunjava
- Osobito prikladno za unutarnje prostore
- Bez otapala
- Trajno elastično
- Prikladno za neravne površine
- Može se korigirati
- Otporno na vlagu

- Otporno na temperaturu
- S mlaznicom koja se može zatvoriti

PRIPREMA

Radni uvjeti: Nanosite samo na temperaturama od +5 °C do +40 °C.

Zahtjevi za površinu: Obje površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine i masnoća. Jedna od površina mora biti porozna (upijajuća).

Alati: Za nanošenje upotrijebite nož ili špatulu za kit. Po potrebi upotrijebite gumeni čekić i lagano udarajte. Za površinsko lijepljenje upotrijebite nanosač ljepila (2 mm).

PRIMJENA

Pokrivenost: Paneli i ploče za pokrivanje zidova: oko 5-8 m²/kg, ovisno o težini materijala. Letve, lajsne i drveni okvir: oko 4-6 m²/kg zalijepljene površine.

Upute za uporabu:

Prije upotrebe otvorite kartušu pri vrhu tako da oštrom nožem odrežete plastični vrh iznad navoja. Pričvrstite mlaznicu na kartušu i zarezite pod kutom (otvor neka bude najmanje Ø 5 mm).

Odrežite pri vrhu plastični vrh iznad navoja. Pričvrstite mlaznicu na kartušu i zarezite pod kutom da biste dobili promjer od najmanje 0,5 cm.

Ovisno o težini materijala, nanosite ljepilo ravnomjerno u linijama ili točkama u intervalima od 20 do 30 cm. Ljepilo uvijek nanosite u uglove i duž rubova. Za površinsko lijepljenje nanosačem ljepila nanosite ljepilo u tankom i ravnomjernom sloju na jednu stranu. Spojite materijale guranjem i pritisnite ih ili čvrsto udarajte da bi se povezali. Korekcije su i dalje moguće. Za teške materijale po potrebi učvrstite ili poduprite.

Mrlje/ostaci: Mokre ostatke ljepila odmah uklonite vodom. Suhi ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Savjet: Za učvršćivanje materijala koji su napeti preporučujemo Bison Montagekit® Super čvrsto. Za učvršćivanje neporoznog materijala na neporoznoj podlozi preporučujemo Bison Poly Max®. Za učvršćivanje materijala na mjestima s trajno visokom razinom vlažnosti i/ili duljeg kontakta s vodom preporučujemo Bison Poly Max®. Za učvršćivanje prirodnog kamena preporučujemo Bison Poly Max®.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



MONTAGEKIT® POLYSTYRENE

SNAŽNO MONTAŽNO LJEPILO BEZ OTAPALA NA BAZI AKRILNE DISPERZIJE

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Kemijska baza:	Akrilna disperzija
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Boja:	Krem
Gustoća pribl.:	1.65 g/cm ³
Elastičnost:	Dobro
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Minimum temperature resistance:	-20 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	80 °C
Otpornost na vlagu:	Ograničeno
Mogućnost bojenja:	Vrlo dobro
Čvrsta tvar pribl.:	80 %
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Viskoznost:	Pastozna
Otpornost na vodu:	Ograničeno

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Ograničen rok trajanja nakon otvaranja.

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.