



ODSTRANJIVAČ PLIJESNI

ODSTRANJIVAČ PLIJESNI TRENUTNO UNIŠTAVA PLIJESAN



OPIS PROIZVODA

Odstranjivač Plijesni trenutno uništava plijesan na zidovima, podovima, spojevima u zatvorenim i otvorenim prostorima. Aktivna pjena uništava najtvrdokornije mrlje na teško dostupnim mjestima. Djelovanje vidljivo unutar 10 minuta.

PODRUČJA UPORABE

Prikladno za zidove, podove i spojeve npr. u kupaonicama, kuhinjama, podrumima, garažama itd. Također prikladno za vanjsku uporabu uključujući zidove, balkone i tegle za cvijeće.

KARAKTERISTIKE

- Trenutno uništava plijesan
- Snažna aktivna formula u pjenu
- Djeluje unutar 10 minuta
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

PRIPREMA

Radni uvjeti: Ne upotrebljavajte na temperaturama ispod +5 °C.

Zahtjevi za površinu: Ne upotrebljavajte na materijalima osjetljivim na kiseline, poput mramora i kamena.

Predobrada površine: Ne uklanjajte prethodno plijesan i alge.

PRIMJENA

Pokrivenost: Za 4-6 m² zida ili 12-16 m spojeva.

Upute za uporabu:

Ne uklanjajte plijesan prije postupka. Povucite okidač kako bi otključali osigurač za dječju zaštitu i okrenite mlaznicu za četvrtinu kruga. Izbjegnite curenje: prvo pripremite raspršivač i zatim pošpricajte. Pošpricajte površinu s udaljenosti 3-5 cm i ostavite da djeluje 10 minuta. U težim slučajevima ponovite postupak nakon 10 minuta. Tretiranu površinu dobro očistite spužvom i vodom. U slučaju odstranjivanja s elastičnih spojeva (npr. silikonska brtvila) ponovite cijeli postupak (špricanje i čišćenje). Nakon uporabe zatvorite raspršivač rotiranjem mlaznice prema dolje u sigurni položaj za djecu.

Mrlje/ostaci: Mrlje nije moguće ukloniti.

Napomene: Pokrijte biljke i metal. Izbjegavajte prskanje odjeće (izbijeljene mrlje), sjajne boje (matiranje) i roleta (promjena boje). U slučaju kontakta odmah isprati vodom. Tijekom uporabe dobro provjetravajte. Može prouzročiti smeđu boju na elastičnim spojevima svijetle boje i na osjetljivim pločicama. Nije preporučljivo koristiti na prskanim stropovima i zidovima. Može popustiti labave premaze. Uvijek je poželjno napraviti test na neupadljivom mjestu prije upotrebe. Ne upotrebljavajte bocu više puta. Nemojte koristiti u kombinaciji s drugim proizvodima; mogao bi ispuštati opasne plinove (klor). U slučaju dodira s kožom, odmah isperite vodom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja:	Svijetložuta
Gustoća približna:	1.09 g/cm ³
Kemijska baza:	Natrijev hipoklorit 50 g/l, postotak aktivnog klora približna 5 %
Viskoznost:	Tekuća
ph - vrijednost približna:	13

ROK TRAJANJA

Najmanje 12 mjeseci nakon datuma proizvodnje.

Držite dobro zatvoreno i uspravno na stabilnom, suhom i hladnom mjestu gdje ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.