




DOUBLEFIX INDOORS 1,5M ROLA

IZNIMNO SNAŽNA OBOSTRANO LJEPLJIVA MONTAŽNA TRAKA



OPIS PROIZVODA

Iznimno snažna obostrano ljepljiva traka za trajno lijepljenje i pričvršćivanje predmeta u unutarnjim prostorima. Jednostavna alternativa vijcima i čavlima. Pruža trajni spoj na gotovo svim glatkim površinama, npr. metal, pločice, plastika, staklo i obojeno drvo. Idealno za montiranje ogledala, držača, natpisa, kuka, elemenata regala, kabelaških kanala, ukrasnih predmeta, ukrasnih profila i još mnogo toga. Potpuno nosivo nakon 60 minuta. Otporno na vlagu.

PODRUČJA UPORABE

Za brzo, čisto i jednostavno postavljanje i učvršćivanje predmeta poput ogledala, držača za sapun, kuka za ovjes, pločica s imenima, plastičnih držača itd. na glatke i ravne površine u zatvorenom. Pogodno za metal, pločice, plastiku, staklo, obojeno drvo itd. idealno za upotrebu u sanitarnim prostorijama i kuhinjama. primjene na otvorenom i hrapavim površinama.

KARAKTERISTIKE

- Obostrano ljepljiva montažna traka
- Iznimno snažna
- Za glatke površine
- Za unutarnje prostore
- Otporno na vlagu
- Otporno na temperaturu
- Čisto, jednostavno, brzo

PRIPREMA

Radni uvjeti: Minimalna radna temperatura je 10 °C.

Zahtjevi za površinu: Površine koje se lijepe moraju biti čvrste, čiste, suhe i bez masnoće i prašine.

Predobrada površine: Za najbolje rezultate prvo očistite površine koje se lijepe (npr. alkoholom ili bijelim špiritom).

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Zalijepite proizvod na predmet koji želite montirati bez stvaranja zračnih džepova. Za lijepljenje predmeta > 2,5 kg potrebno je nekoliko traka, raspoređenih okomito s razmakom od 3-5 cm. Uklonite zaštitni film bez dodirivanja ljepila. Predmet pričvrstite na željeno mjesto i snažno pritisnite. Predmet je u potpunosti nosiv nakon samo 60 minuta.

Mrlje/ostaci: Ostatke trake uklonite bijelim špiritom.

Napomene: Ne dodirujte ljepilo jer to smanjuje ljepljivu čvrstoću trake.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Polyethylene foam
Kemijska baza:	Sintetička guma
Otpornost na kemikalije:	Umjereno
Boja:	Bijela
Holding power:	>168h at RT (3kg)
Initial tack:	Visoke
Minimum temperature resistance:	-10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	75 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Adhezija kore:	PE 6,0 N/25mm
Rastezna čvrstoća (N/25 mm) približno:	45 N/25 mm
Debljina (mm):	0.9 mm
Otpornost na UV zračenje:	Dobro

VELIČINE PAKIRANJA

Traka: 1,5 m x 19 mm na blisteru

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Čuvajte na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.